WENTYLATORY DACHOWE PRZECIWWYBUCHOWE WDc/s EX- K

Wentylatory typu WDc/s-EX-K przeznaczone są do przetłaczania atmosfer wybuchowych, zanieczyszczonych czynnikami agresywnie chemicznymi, powstałych w wyniku zaistnienia mieszanin powietrza z gazami, parami i mgłami grupy wybuchowości(podgrup) IIA,IIB,IIC oraz w przestrzeniach zagrożonych wybuchem strefy 1 i 2, klasy temperaturowej T3-T4

Wentylatory wykonane z tworzywa antyelektrostatycznego (PE EL) mogą przetłaczać czynniki o maksymalnej temperaturze +40°C. Znajdują zastosowanie w akumulatorowniach, malarniach, magazynach chemicznych itp.

Wyposażone są w silniki elektryczne przeciwwybuchowe, budowy wzmocnionej o stopniu ochrony IP 56 i klasy izolacji F:

- trójfazowe, które współpracują z przemiennikami częstotliwości (falownikami),

  II 3G Ex h IIC T3 Gb

  II 3D Ex h IIIC 125°C Dc

- trójfazowe które nie współpracują z przemiennikiem częstotliwości (falownikami):

  II 2G Ex h IIC T3 lub T4 Gb

  II 3D Ex h IIIC 125°C Dc

Przestrzeń zagrożona wybuchem oznacza przestrzeń, w której występuje gazowa atmosfera wybuchowa lub można się spodziewać jej wystąpienia co wymaga specjalnych środków zapobiegawczych.

Przestrzenie zagrożone wybuchem klasyfikuję się na strefy:

Strefa 1:

Przestrzeń w której pojawienie się atmosfery wybuchowej jest prawdopodobne w normalnych warunkach pracy.

Strefa 2:

Przestrzeń, w której w normalnych warunkach pracy nie jest prawdopodobne pojawienie się atmosfery wybuchowej, a jeśli się pojawi to rzadko i tylko na krótki okres.

Przykładowa klasyfikacja najczęściej występujących gazów i par:

Grupa wybuchowości	Klasy temperaturowe					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
II A	Aceton	Alkohol etylowy	Aldehyd krotonowy			
	Alkohol metylowy	Alkohol propylowy	Cykloheksan			
	Amoniak	Benzyna (etylina 78)	n-pentan			
	Benzen	Benzyna (etylina 94)	n-heksan			
	Chlorek metylu	n-butan	n-heptan			
	Chlorek winylu	Chlorek etylenu	n-oktan			
	Chlorobenzen	Octan n-propylu	n-dekan			
	Etan		Olej opałowy			
	o-ksylen					
	Kwas octowy					
	Octan etylu					
	Octan metylu					
	Propan					
	Tlenek węgla					
	Toluen					
II B	Cyjanowodór	Butadien	Akroleina	1,4 dioksan		
	Etylen	Eter dwumetylowy		Eter etylowy		
	Gaz miejski	Etylobenzen				
	Propylen techniczny	Tlenek etylenu				
II C	Wodór	Acetylen				Dwusiarczek węgla

Klasyfikacja maksymalnej temperatury powierzchni urządzeń grupy II

Klasa temperaturowa	Maksymalna temperatura [°C]
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135

Idź do:

[Wymiary wentylatorów]

[Parametry techniczne wentylatorów]

[Parametry silników]

[Charakterystyki przepływowe i akustyczne]




Wymiary wentylatorów

wykonanie chemoodporne

IP 56

klasa izolacji F

poziomy wyrzut powietrza



Wielkość wentylatora	Wymiary [mm]						Masa [kg]
	D	Do	A	H	n	ø	
WDc/s-16-EX-K	160	184	420	418	8	7	10,5
WDc/s-20-EX-K	200	224	476	458	8	7	14
WDc/s-25-EX-K	250	274	550	507	8	7	17
WDc/s-31,5-EX-K	315	339	660	607	8	7	27

Parametry techniczne wentylatorów

Wielkość wentylatora	Prędkość obrotowa [obr/min]	Zakres wydajności		Zakres spiętrzenia statycznego [Pa]	Moc silnika [kW]	Poziom dźwięku	
		[m³/s]	[m³/h]			W odległ. 1m [dB(A)]	W odległ. 5m [dB(A)]
WDc/s-16-EX-K	1450	0,04÷0,159	144÷572	125÷14	0,12	56	47
WDc/s-20-EX-K	1450	0,069÷0,312	248÷1123	180÷17	0,18	58	49
WDc/s-25-EX-K	950	0,092÷0,407	331÷1465	118÷17	0,18	55	46
	1450	0,14÷0,625	504÷2250	275÷36	0,25	64	55
WDc/s-31,5-EX-K	950	0,17÷0,805	612÷2898	178÷19	0,37	59	49
	1450	0,27÷1,23	972÷4428	415÷45	0,75	67	58


Parametry silników

Wielkość wentylatora	Prędkość obrotowa [obr/min]	Moc silnika [kW]	Silnik trójfazowy 400V	
			Typ silnika	Pobór prądu [A]
WDc/s-16-EX-K	1450	0,12	EX 2SIEK 63-4A	0,40
WDc/s-20-EX-K	1450	0,18	EX 2SIEK 63-4B	0,55
WDc/s-25-EX-K	950	0,18	EX 2SIEK 71-6A	0,65
	1450	0,25	EX 2SIEK 71-4A	0,85
WDc/s-31,5-EX-K	950	0,37	EX 2SIEK 80-6A	1,00
	1450	0,75	EX 3SIEK 80-4B	2,10


Charakterystyki przepływowe i akustyczne

Wentylator dachowy WDc/s-16-EX-K

Charakterystyka przepływowa




Charakterystyka akustyczna- na wlocie w odległości 1m




Częstotliwość [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Sumaryczny poziom dźwięku [dB(A)]
1450	33,1	35,5	44,7	50,8	50,3	50,9	41	29,3	56

Wentylator dachowy WDc/s-20-EX-K

Charakterystyka przepływowa




Charakterystyka akustyczna- na wlocie w odległości 1m




Częstotliwość [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Sumaryczny poziom dźwięku [dB(A)]
1450	26,9	35,1	47,4	51,4	53,6	53,3	45,9	33,7	58

Wentylator dachowy WDc/s-25-EX-K

Charakterystyka przepływowa




Charakterystyka akustyczna- na wlocie w odległości 1m




Częstotliwość [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Sumaryczny poziom dźwięku [dB(A)]
950	28	40,2	47,9	50,7	50,7	47,3	38,2	32	55
1450	29,2	42,9	53,6	58,3	59,2	58,9	52,5	40,1	64

Wentylator dachowy WDc/s-31,5-EX-K

Charakterystyka przepływowa



Charakterystyka akustyczna- na wlocie w odległości 1m



Częstotliwość [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Sumaryczny poziom dźwięku [dB(A)]
950	34	45,7	50,5	51,4	52,8	49,8	42,5	37,8	59
1450	35,8	48,3	59,3	57,8	61,2	60,5	55,2	45,9	67